



**NORMALMENTE CHIUSA, BIDIREZIONALE A DOPPIA TENUTA**  
**NORMALLY CLOSED, BIDIRECTIONAL, POPPET-TYPE, DOUBLE BLOCKING**

Valvola ad azionamento elettrico a 2 vie a doppia tenuta normalmente chiusa a cartuccia per applicazioni in cui si richiede un bassissimo trafilemento interno

► COD. **EVM22 B3**

*A solenoid-operated, 2-way, normally closed, poppet-type, double blocking hydraulic cartridge valve, designed to function in applications requiring low internal leakage*

► GRANDEZZA / SIZE **09**

**1**

**1.a**

• Cavità • Cavity	<b>C 2215- 2</b>
• Pressione max. • Max. Op. pressure	<b>220 bar</b>
• Portata Nominale • Nominal Range	<b>30 l/min</b>
• Trafilemento interno • Internal Leakage	<b>1 cm<sup>3</sup>/min alla max. pressione di esercizio con olio 46 cSt</b> <b>1 cm<sup>3</sup>/min at maximum operating pressure with 46 cSt oil</b>
• Comandi manuali • Manual controls	<b>EP1 - EP2 - EP3 - EV2 - EB1</b>
• Bobine • Coils	<b>Cap. 3</b>

