



NORMALMENTE APERTA, BIDIREZIONALE A DOPPIA TENUTA
NORMALLY OPEN, BIDIRECTIONAL, POPPET-TYPE, DOUBLE BLOCKING

Valvola ad azionamento elettrico a 2 vie a doppia tenuta normalmente aperta a cartuccia per applicazioni in cui si richiede un bassissimo trafilemento interno

A solenoid-operated, 2-way, normally open, poppet-type, double blocking hydraulic cartridge valve, designed to function in applications requiring low internal leakage

► COD. **EV7/8 B4**

► GRANDEZZA / SIZE **09**

<ul style="list-style-type: none"> Cavità <i>Cavity</i> 	C 7814- 2
<ul style="list-style-type: none"> Pressione max. <i>Max. Op. pressure</i> 	210 bar
<ul style="list-style-type: none"> Portata Nominale <i>Nominal Range</i> 	30 l/min
<ul style="list-style-type: none"> Trafilemento interno <i>Internal Leakage</i> 	1 cm³/min alla max. pressione di esercizio con olio 46 cSt 1 cm³/min at maximum operating pressure with 46 cSt oil
<ul style="list-style-type: none"> Comandi manuali <i>Manual controls</i> 	EP1 - EP2 - EP3 - EV2 - EB1
<ul style="list-style-type: none"> Bobine <i>Coils</i> 	Cap. 3

