



**NORMALMENTE APERTA A TENUTA**

**NORMALLY OPEN, POPPET-TYPE**

Valvola ad azionamento elettrico a 2 vie 2 posizioni normalmente aperta a tenuta pilotata per applicazioni dove si richiede un bassissimo trafileamento interno

► COD. **EV3/4 S D2**

*A solenoid-operated, 2-way, 2-position, normally open piloted poppet-type hydraulic cartridge valve, designed to function in applications requiring low internal leakage*

► GRANDEZZA / SIZE **06**

<ul style="list-style-type: none"> <li>Cavità Cavity</li> </ul>	<b>C 3416- 2 S</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Pressione max. Max. Op. pressure</li> </ul>	<b>310 bar</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Portata Nominale Nominal Range</li> </ul>	<b>25 l/min</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Trafileamento interno Internal Leakage</li> </ul>	<b>1 cm<sup>3</sup>/min alla max. pressione di esercizio con olio 46 cSt</b> <b>1 cm<sup>3</sup>/min at maximum operating pressure with 46 cSt oil</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Comandi manuali Manual controls</li> </ul>	<b>EP1 - EP2 - EP3 - EV2 - EB1</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Bobine Coils</li> </ul>	<b>Cap. 3</b>

