



NORMALMENTE APERTA, BIDIREZIONALE A TENUTA
NORMALLY OPEN, BIDIRECTIONAL, POPPET-TYPE

Valvola ad azionamento elettrico a 2 vie, pilotata, a tenuta normalmente aperta a cartuccia per applicazioni in cui si richiede un bassissimo trafilemento interno

A solenoid-operated, 2-way, normally opened, piloted poppet-type hydraulic cartridge valve, designed to function in applications requiring low internal leakage

► COD. **EVM18 B1**

► GRANDEZZA / SIZE **06**

<ul style="list-style-type: none"> Cavità <i>Cavity</i> 	C 1815-2
<ul style="list-style-type: none"> Pressione max. <i>Max. Op. pressure</i> 	310 bar
<ul style="list-style-type: none"> Portata Nominale <i>Nominal Range</i> 	35 l/min
<ul style="list-style-type: none"> Trafilemento interno <i>Internal Leakage</i> 	1 cm³/min alla max. pressione di esercizio con olio 46 cSt 1 cm³/min at maximum operating pressure with 46 cSt oil
<ul style="list-style-type: none"> Comandi manuali <i>Manual controls</i> 	EP1 - EP3 - EV2 - EB1 - EP4
<ul style="list-style-type: none"> Bobine <i>Coils</i> 	Cap. 3

