



**NORMALMENTE APERTA**

**NORMALLY OPEN**

Valvola ad azionamento elettrico a 2 vie 2 posizioni a cursore diretto normalmente aperta

*A solenoid-operated, 2-way, 2-position, normally open, direct-acting, spool-type hydraulic cartridge valve*

► COD. **EV3/4 S NA**

► GRANDEZZA / SIZE **06**

**1**

**1.a**

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cavità <i>Cavity</i></li> </ul>	<b>C 3416 - 2 S</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pressione max. <i>Max. Op. pressure</i></li> </ul>	<b>250 bar</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Portata Nominale <i>Nominal Range</i></li> </ul>	<b>12 l/min</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trafilamento interno <i>Internal Leakage</i></li> </ul>	<b>Max. 40 cm<sup>3</sup>/min a 210 bar con Oil 46 cSt</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comandi manuali <i>Manual controls</i></li> </ul>	<b>EV3 - EV4 - EB1</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bobine <i>Coils</i></li> </ul>	<b>Cap. 3</b>

